



OZNACZENIA

|  |  |    |   |
|--|--|----|---|
|  | ściana żelbetowa   | hp | wysokość parapetu                         |
|  | ściana murowana  | Z  | zmywarka                                  |
|  | ściana murowana  | L  | lodówka                                   |
|  | sugerowana ściana działowa gr. 8cm                           | P  | pralka                                    |
|  | izolacja termiczna- wełna mineralna                          |    | elementy instalacji wentylacji mieszkania |
|  | izolacja termiczna- styropian                                |    | nawiewnik okienny                         |
|  | warstwy przegród wg projektu wykonawczego                    |    | grzejnik c.o.                             |
|  | drzwi wewnętrzne do decyzji lokatora<br>otwór w murze 90x210 |    | grzejnik c.o.- drabinkowy (tazienka)      |

UWAGI

PROJEKT STANOWI WYCINEK OPRAWOWANIA Z PROJEKTU BUDOWLANEGO.  
POWIERZCHNIE UŻYTKOWE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ LOKALU PODANO W STANIE WYKOŃCZONYM ZGODNIE Z NORMĄ PN-ISO 9836, POWIERZCHNIE MOGĄ ULEC NIEZNACZNYM ZMIANOM.  
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU OBLICZANA JEST W METRACH KWADRATOWYCH Z DOKŁADNOŚCIĄ DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU DLA WYMIARÓW LOKALI W STANIE WYKOŃCZONYM NA POZIOME PODŁOGI, NIE LICZĄC LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH, PROGÓW ITP., DO POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ LOKALU WLICZA SIĘ POWIERZCHNIE ELEMENTÓW NADAJĄCYCH SIĘ DO DEMONTAŻU (RURY, KANAŁY, ŚCIANKI DZIAŁOWE) NIE SA, WLICZANE POWIERZCHNIE OTWORÓW NA DRZWI I OKNA ORAZ NISZE W ELEMENTACH ZAMYKAJĄCYCH.

PROJEKTANT

**akm**